

Chemox 1

agente disincrostante multiuso

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE

- ❑ Chemox 1 è una soluzione acquosa a base di acidi tamponati.
- ❑ Chemox 1 è un prodotto multiuso.
- ❑ La sua particolare formulazione inibisce gli effetti della corrosione.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Chemox 1 risulta particolarmente efficace come disincrostante per la rimozione delle boiacche cementizie, incrostazioni, efflorescenze, smog, muschi, e licheni, da pavimenti, rivestimenti, statue ecc.

Chemox 1 può essere utilizzato anche per rimuovere da lastre di marmo bianco grezzo residui di ruggine di segazione.

Chemox 1 deterge efficacemente cotto e gres porcellanato.

MODO D'USO

- ❑ Applicare Chemox 1 su superfici asciutte sia puro o diluito con acqua in funzione del problema da risolvere.
- ❑ Per superfici estese distribuire il prodotto sulla superficie in maniera uniforme con innaffiatoio di plastica con cipolla,
- ❑ Lasciare agire alcuni minuti poi frizionare energeticamente con spazzolone.
- ❑ Asportare il residuo di lavaggio con aspiraliquido, o con scopa e pattumiera poi risciacquare con abbondante acqua.

RESA

7 - 10 m²/kg (se usato puro)



rev. febbraio 2017

AVVERTENZE

Non utilizzare Chemox 1 su marmi lucidi.

Per pulizie più leggere il Chemox 1 si può diluire fino 50% con acqua.

ETICHETTATURA e SICUREZZA

Chemox 1 è un prodotto chimico.

Per informazioni sull'etichettatura e i rischi connessi alla manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Chemox 1 chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, conservato a una temperatura tra i 5 e i 30 °C lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta, ha una durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, sono basate su informazioni e test che riteniamo attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare applicazione.

E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.

www.industrialchemitalia.com
+39 0584 969 607
info@industrialchemitalia.com

